

MODELÝ

- 3504-220** Ovládací jednotka 4 sekce, 230-240 V, externí transformátor
- 3506-220** Ovládací jednotka 6 sekcí, 230-240 V, externí transformátor

RPS 46 OVLÁDACÍ JEDNOTKA PRO MENŠÍ SYSTÉMY

Navržena pro aplikace na zahradách rodinných domů. Jednotka K-Rain RPS 46 má čtyři individuální programy pro efektivní nastavení režimu zavlažování.

Velmi užitečnou funkcí je sezónní úprava časů, která umožňuje rychlé a přehledné procentuální úpravy všech zavlažovacích časů najednou tak, jak se mění vnější klimatické podmínky.



VLASTNOSTI / PŘEDNOSTI

- Modely se 4 & 6 sekcemi – perfektní pro trávníky zahrad.
- 4 zcela nezávislé programy – až 4 startovací časy na program. Maximum 16 startovacích časů za den.
- Model pro vnitřní instalaci s externím transformátorem.
- Sezónní úprava časů – umožňuje rychlou změnu doby zavlažování pro všechny sekce najednou v rozmezí od 25% do 150% v 25% krocích.
- Rain Sensor Ready – připraveno pro montáž čidla srážek, včetně spínače překlenutí čidla.
- Flexibilní manuální ovládání – spuštění programu, sekce nebo testu systému.
- Záložní baterie – chrání nastavení jednotky při výpadku proudu.
- Dva roky záruka.

SPECIFIKACE

Provozní specifikace

- Rozměry:** VÝŠKA: 145mm
ŠÍŘKA: 115mm
HLOUBKA: 45mm
- Doba zavlažování/sekce: 1 min. až 12 hodin a 59 min.
- Programy: 4
- Startovací časy: 4 na program.
- Zavlažovací kalendář: Individuální 7 denní, liché/sudé dny nebo volba intervalu.
- Rain Sensor Ready: Čidlo přerušuje automatickou závlahu pokud dojde k aktivaci čidla deštěm.
- Přímý výstup na hlavní ventil nebo relé čerpadla.
- Automatický provoz, manuální spuštění cyklu nebo sekce, testovací funkce.

Elektrické specifikace

- Vstupní napětí: 220-240 VAC, 50 Hz.
- Výstupní napětí: 24 Volt AC, 0,85 A.
- K solenoidovému ventilu 24 VAC 50/60 Hz 0,5 A max.
- Samostatný výstup na hlavní ventil/relé čerpadla.
- Celkové zatížení jednotky nesmí být překročeno odběrem ventilu a případně relé čerpadla.
- Ochrana proti přetížení: Standardní trubičková pojistka 20 mm, 1,0 A.
- Záložní baterie: 9 Volt standardní alkalická baterie. Uloží čas a programy až na 2 týdny.
- Zapojení: Jednotka musí být připojena v souladu s platnými normami a nařízeními kvalifikovaným odborníkem.

JAK OBJEDNÁVAT

3404 - 220

4

Číslo výrobku

Počet sekcí