

MODELY

78002	Rozprašovací postřikovač s výsuvem 5 cm
78003	Rozprašovací postřikovač s výsuvem 7,5 cm
78004	Rozprašovací postřikovač s výsuvem 10 cm
78006	Rozprašovací postřikovač s výsuvem 15 cm
78012	Rozprašovací postřikovač s výsuvem 30 cm

DALŠÍ DOPLŇKY : PŘIDEJTE K ČÍSLU PRODUKTU

-PR Regulátor tlaku (pouze 10, 15 & 30 cm modely)

SPECIFICATIONS

- Průtok: 1,90 – 22,20 l/min; 0,11 – 1,33 m³/h.
- Tlakové rozpětí: 1,37 to 3,45 baru.
- Hodnota obtoku při 0 to 0,6 baru: 0,05 m³/h.
- Celková výška těla:

78002 – 10 cm	78006 – 24,0 cm
78003 – 12,5 cm	78012 – 40,0 cm
78004 – 15,0 cm	
- Vstupní závit: ½" vnitřní závit.

VLASTNOSTI / PŘEDNOSTI

- Široká nabídka provedení 5, 10, 15 a 30 cm výška výsuvu.
- Odolné zalisované stírací těsnění – zajišťuje provoz bez úniků vody a správnou funkci i za nízkého provozního tlaku. Kartušová koncepce pro snadné vyjmutí a vyčištění. Obsahuje UV inhibitory pro dlouhou životnost. Odolné proti mikrobiální degradaci pro vyšší odolnost a jako prevence proti vzpříčení výsuvníku.
- Určeno pro standardní trysky s vnitřním závitem.
- Nerezová vratná pružina – nejsilnější pružina na trhu, spolehlivé zasunutí ve všech půdních podmínkách.
- Funkce Ratcheting – snadné a rychlé přetočení výseče do požadovaného směru.
- Zpětný ventil pro CV modely.
- Spodní a boční připojení – na 15 a 30 cm modelech.
- Předinstalovaná proplachovací zátka.
- Volitelný vestavěný regulátor tlaku pro 10, 15 a 30 cm modely.
- 5 let záruka.

ŘADA PRO-S SPRAYS

K-Rain představuje novou řadu Pro-S, robustní a komplexní řadu rozprašovacích postřikovačů. K dispozici jsou ve výškách výsuvu 5, 10, 15 a 30 cm. Řada je kompatibilní pro všechny standardní trysky K-Rain s vnějším závitem.

5
LET
ZÁRUKA



ZPĚTNÝ VENTIL
Č.P53428
(VOLITELNĚ)



JAK OBJEDNÁVAT

78002


2" PRO-S

Číslo výrobku

Popis


ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

Řada K-Rain Pro-S rozprašovacích postřikovačů je charakteristická robustní odolnou konstrukcí, zpevněným tělem i víčkem, zalisovaným stíracím těsněním a silnou vratnou pružinou.



ZALISOVANÉ STÍRACÍ TĚSNĚNÍ

Zajišťuje provoz bez úniků vody, plně vysunutí postřikovače i za nízkého tlaku. Unikátní kartušová konstrukce a materiály s UV inhibitory a odolné proti mikrobům pro bezproblémový provoz.



Předinstalovaná proplachovací zátka.

Výsuvník je kompatibilní se všemi tryskami s vnějším závitem.